



445 e-series

Výkonná pila druhé generace pro všestranné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má užší tělo a výklopná víčka nádrží. Motor X-Torq® znamená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky funkci automatického vracení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy, napínání řetězu bez použití nářadí a viditelné hladině palivové směsi v nádrži je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou. Také k dispozici s TrioBrake™.




VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE
Výklopné víčko nádrže se snadno otevírá a zavírá.



**ŘETĚZOVÁ BRZDA
AKTIVOVANÁ
SETRVAČNOSTÍ**
Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu.



SMART START®
Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odpor startovací šňůry je snížen až o 40%.



SYSTÉM AIR INJECTION™
Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

Vlastnosti

- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Snadno se startuje
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití nářadí
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Snadno se startuje
- Palivová pumpička pro snadné startování

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	45,7 cm ³ / 2,8 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,45 l / 15,22 fl oz
Spotřeba paliva	481 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Kroutící moment, max.	2,4 Nm / 6300 ot./min
Objem olejové nádrže	0,26 l / 0,55 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	1,9 / 2,6 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	103 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	114 db(A)
Rozteč řetězu	.325"
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	23 m/s / 75,46 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	5,1 kg / 11,33 liber

POLOŽKY

967 15 66-35	15" - .325 - SN - H30 - Evropa	11 550,00 Kč
--------------	--------------------------------	--------------

