



HUSQVARNA 450 e-series

Výkonná pila druhé generace pro všeobecné použití pro lidi, kteří ocení profesionální kvality takové pily. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má výklopná víčka nádrží. Motor X-Torq® známená nižší spotřebu paliva a sníženou úroveň emisí. Díky funkci automatického vracení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy, napínání řetězu bez použití náradí a viditelné hladině palivové směsi je ovládání pily jednodušší. Aby bylo vždy zajištěno snadné startování, je pila vybavena systémem Smart Start® a palivovou pumpičkou.



VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE

Výklopné víčko nádrže se snadno otvírá a zavírá.



ŘETĚZOVÁ BRZDA AKTIVOVANÁ SETRVAČNOSTÍ

Účinná, setrvačností aktivovaná brzda řetězu.



AUTOMATICKÉ VRACENÍ VYPÍNAČE STOP DO POHOTOVOSTNÍ POLOHY

Vypínač STOP se automaticky přepne do polohy ON-zapnuto pro bezproblémové startování.



SMART START®

Motor a startovací zařízení byly navrženy tak, aby motor startoval rychle a s minimální námahou. Odporn startovací šňůry je snížen až o 40%.

Vlastnosti

- Méně čištění vzduchového filtru s Air Injection™
- Motor X-Torq® snižuje emise a spotřebu paliva
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Ergonomická zadní rukojet s měkkým uchopením
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami

- Maximální odolnost v těžkých podmírkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Napínání řetězu bez použití nářadí
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm³	50,2 cm³ / 3,06 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	2,4 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,45 l / 15,22 fl oz
Spotřeba paliva	504 g/kWh
Rychlosť pri volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02"
Kroutící moment, max.	2,6 Nm/7200 ot./min
Objem olejové nádrže	0,26 l / 0,55 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s²	2,3/2,7 m/s²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	104 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	115 dB(A)
Rozteč řetězu	.325"
Rychlosť řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	23 m/s / 75,46 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-50 cm / 13"-20"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	5,1 kg / 11,33 liber

POLOŽKY

967 15 69-35	15" - .325 - SN - H30 - Evropa	12 990,00 Kč
--------------	--------------------------------	--------------

