

NOVINKA!


Husqvarna®



555

Husqvarna 555 je konstruována pro náročné práce prováděné firmami, zabývajícími se údržbou zeleně, nebo zručnými majiteli pozemků. Pila má dokonalý design a skrývá v sobě surovou sílu, která zajišťuje potřebný výkon. Naše unikátní technologie motoru X-Torq® poskytuje dostatek výkonu, když jej potřebujete, a zároveň má sníženou spotřebu paliva až o 25 % a o 75 % méně výfukových emisí.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



AUTOTUNE™

AutoTune™ zajišťuje optimální výkon motoru pomocí automatického nastavování motoru. Neztrácíte čas seřizováním karburátoru. Kompenzuje různou kvalitu paliva, nadmořskou výšku, vlhkost, teplotu a zanesený vzduchový filtr.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



SYSTÉM LOWVIB®

Antivibrační tlumiče efektivně absorbují vibrace, a tím šetří paže a ruce obsluhy.

Vlastnosti

- Snadno se startuje
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Smart Start® pro snadné startování
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	59,8 cm ³ / 3,6 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	3,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min
Objem palivové nádrže	0,65 l / 21,98 fl oz
Spotřeba paliva	438 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02"
Krouticí moment, max.	3,51 Nm / 6100 ot./min
Objem olejové nádrže	0,33 l / 0,7 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	3/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	118 dB(A)
Rozteč řetězu	.325"
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	28,3 m/s / 92,85 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-61 cm / 13"-24"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	5,6 kg / 12,35 liber

POLOŽKY

966 01 09-15	15" - .325" - H25 - CE - Evropa, ostatní trhy (44μ vzduchový filtr pro běžné používání)	18 550,00 Kč
--------------	---	--------------

 **Husqvarna**®