




372 XP® G X-TORQ

Skutečně profesionální řetězová pila ve vyšší střední třídě zkonstruovaná pro velmi náročné práce. Je osazena motorem X-TORQ s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi výfukových plynů. Kliková skříň a vlastní kliková hřídel jsou navrženy pro výjimečně těžký provoz a karburátor je vybaven tlumením vibrací. Díky tomu může pila pracovat s velkým zatížením i při vysokých rychlostech. Řetězová pila se vyznačuje nízkou hmotností, vysokým výkonem, rychlou akcelerací a flexibilním provozem. Model XP® G má vyhřívanou rukojeť i karburátor.



VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

Výkonné vyhřívací cívky v přední a zadní rukojeti umožňují používat pilu mnohem pohodlněji v chladném a vlhkém počasí.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



NASTAVITELNÉ OLEJOVÉ ČERPADLO

Nastavitelné olejové čerpadlo umožňuje snadno seřízovat mazání řetězu podle potřeby.

Vlastnosti

- Spolehlivý provoz v chladných podmínkách
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Smart Start® pro snadné startování
- Ergonomické uchopení se šikmou přední rukojetí
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	70,7 cm ³ / 4,3 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	4,1 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	10200 ot./min
Objem palivové nádrže	0,77 l / 26,04 fl oz
Spotřeba paliva	426 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2700 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0"
Krouticí moment, max.	3,8 Nm / 6600 ot./min
Objem olejové nádrže	0,42 l / 0,9 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Automatické
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojetí, m/s ²	4/5,4 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	110 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	119 dB(A)
Rozteč řetězu	3/8"
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	30,2 m/s / 99,08 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	41-71 cm / 16"-28"
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	6,7 kg / 14,8 liber

POLOŽKY

965 96 85-18	18" - SN - 3/8" - H42 - CE	22 750,00 Kč
--------------	----------------------------	--------------

