



560 XP®

Husqvarna 560 XP® je určena pro profesionální lesní pracovníky a zkušené uživatele. Pila se vyznačuje moderním designem a inovativním řešením, které umožňuje pohodlné ovládání. Díky unikátní technologii X-Torq® je pila velmi výkonná při současném snížení spotřeby paliva až o 20% a snížení emisí výfukových plynů až o 75%. Technologie RevBoost™ zajišťuje okamžitou vysokou rychlost řetězu pro extra účinné odvětvování.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



AUTOTUNE™

AutoTune™ zajišťuje optimální výkon motoru pomocí automatického nastavení motoru. Neztrácíte čas seřizováním karburátoru. Kompenzuje různou kvalitu paliva, nadmořskou výšku, vlhkost, teplotu a zanesený vzduchový filtr.



REVBOOST™

Rychlá akcelerace a vyšší rychlost řetězu pro nejlepší výkon při odvětvování.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.

Vlastnosti

- Snadné doplňování paliva s výklopným uzávěrem
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Nastavitelné olejové čerpadlo
- Vzduchový filtr s rychloupínacími sponami
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Rychlé a snadné seřízení řetězu
- Kliková skříň z magnézia navržená pro profesionální používání
- Snadná údržba díky krytu vzduchového filtru s rychloupínacími sponami
- Snadná údržba díky krytu válce s rychloupínacími sponami
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- Smart Start® pro snadné startování
- Snadné a pohodlné ovládání v každé situaci.
- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Způsob upevnění zabraňuje ztrátě matic lišty.
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	59,8 cm ³ / 3,65 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	3,5 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9600 ot./min
Objem palivové nádrže	0,65 l / 22 fl oz
Spotřeba paliva	494 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2800 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK CMR6H
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Krouticí moment, max.	3,65 Nm / 8100 ot./min
Objem olejové nádrže	0,33 l / 0,7 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Nastavitelný průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	3/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	106 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	118 dB(A)
Rozteč řetězu	.325 "
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	28,3 m/s / 92,85 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-61 cm / 13"-24"
Tloušťka vodícího článku	0,058 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	5,7 kg / 12,57 liber

POLOŽKY

966 00 91-15	15" - .325" - H25 - CE, EPA - Evropa, US, CA, ostatní trhy	20 590,00 Kč
--------------	--	--------------

