




440

Lehká a výkonná pila druhé generace pro všestranné použití je ideální pro ty, kteří hledají snadno ovladatelnou pilu, kterou lze velmi snadno nastartovat. Snadno se startuje i při pomalejším zatažení za startovací šňůru, má výklopná víčka nádrží. Poháněná motorem X-Torq® s nižší spotřebou paliva a sníženou hladinou emisí. Je vybavena systémem Smart Start®, palivovou pumpičkou a funkcí automatického vracení spínače z polohy STOP do pohotovostní polohy pro snadné startování.



SYSTÉM AIR INJECTION™

Odstředivý systém čištění vzduchu snižuje míru opotřebení a zajišťuje delší intervaly mezi čištěním filtru.



X-TORQ®

Má nižší spotřebu paliva a nižší hladiny zplodin ve srovnání s nejpřísnějšími světovými předpisy pro ochranu životního prostředí.



RYCHLOUPÍNACÍ VZDUCHOVÝ FILTR

Usnadňuje čištění a výměnu vzduchového filtru.



VÝKLOPNÉ VÍČKO NÁDRŽE

Výklopné víčko nádrže se snadno otevírá a zavírá.

Vlastnosti

- Zaměřovací značky pro správný směr při kácení
- Intuitivní, kombinovaná ovládací páčka sytič/STOP
- Maximální odolnost v těžkých podmínkách
- LowVib® šetří ruce a paže obsluhy
- Smart Start® pro snadné startování
- Okénko pro kontrolu hladiny paliva
- Palivová pumpička pro snadné startování
- Zvýšená bezpečnost, brzda řetězu aktivovaná setrvačností

Technické údaje

Zdvihový objem válce, cm ³	40,9 cm ³ / 2,5 krychlových palců
Výstupní výkon, kW	1,8 kW
Maximální otáčky motoru při zatížení	9000 ot./min
Objem palivové nádrže	0,371 / 12,51 fl oz
Spotřeba paliva	513 g/kWh
Rychlost při volnoběhu	2900 ot./min
Zapalovací svíčka	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Mezera mezi elektrodami	0,5 mm / 0,02 "
Krouticí moment, max.	2,16 Nm / 6300 ot./min
Objem olejové nádrže	0,251 / 0,53 Am. pinta
Typ olejového čerpadla	Stálý průtok
Ekvivalentní hladina vibrací (ahv, eq) přední / zadní rukojeti, m/s ²	2,5/3,2 m/s ²
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	102 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	114 dB(A)
Rozteč řetězu	.325 "
Rychlost řetězu při 133 % maximální rychlosti výkonu motoru	23 m/s / 75,46 stopa/s
Doporučená délka vodící lišty, min-max, cm	33-46 cm / 13"-18"
Tloušťka vodícího článku	0,05 "
Hmotnost (bez řezného nástroje), kg	4,5 kg / 9,92 liber

POLOŽKY

967 18 77-45	15" - .325 - SN - H30 - Východní Evropa	10 890,00 Kč
--------------	---	--------------

