



R 320 AWD

Univerzální rider s pohonem všech kol s možností použití žacího ústrojí Combi se záběrem 94, 103 nebo 112 cm, které umožňuje prvotřídní sečení metodou BioClip® nebo zadní výhoz. Vhodný pro majitelé pozemků, kteří očekávají vynikající efektivitu, manévrovatelnost a perfektní výsledky v průběhu celého roku. Kloubové řízení a vpředu zavěšené žací ústrojí umožňují intuitivní ovládání, výbornou terénní dostupnost a dokonalý přehled o vaší pracovní ploše. Pohon všech kol významně zlepšuje trakci a bezpečnost při práci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. V krátkosti - tento Rider vám poskytne dokonalý zážitek z jízdy. Jako příslušenství lze k němu snadno připojit rotační kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhovou radlici či sněhovou frézu pro maximální využití stroje po celý rok. Vlastnosti jako pedálem ovládaná hydrostatická převodovka, snadno přístupné ovládací prvky a servisní poloha žacího ústrojí znamenají, že je ovládání a servis tohoto rideru potěšením.



KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



POHON VŠECH KOL

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.



VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



VOLITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

Tento rider je dodáván bez žacího ústrojí a lze k němu dokoupit žací ústrojí Combi se šířkou záběru 94, 103 nebo 112 cm pro efektivní mulčování-BioClip® a zadní výhoz posečené trávy.

Vlastnosti

- Servisní poloha pro snadnou údržbu žacího ústrojí
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Příslušenství pro univerzální využití v průběhu celého roku
- Připevňovací rám pro maximální univerzálnost
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Automatické zapínání žacích nožů
- Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Metoda sečení se zadním výhozem pro nerovné travnaté plochy
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Plovoucí žací ústrojí snižuje nebezpečí skalpování trávníku
- Opěrná kolečka na žacím ústrojí
- Nastavitelný úhel náklonu pro optimální polohu žacího ústrojí
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Počítadlo provozních hodin
- Snadno dosažitelná odkládací přihrádka
- Držák na láhev

Technické údaje

Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	Endurance Series
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	10,2 kW @ 2900 ot./min
Zdvihový objem válce, cm ³	500 cm ³ / 30,5 krychlových palců
Válce	1
Chlazení motoru	Vzduchem
Akumulátor	12 V 24 Ah
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	121 / 3,2 gal.
Typ mazání motoru	Plnětlakové
Olejevý filtr	Ano
Typ převodovky	Hydrostatická AWD
Výrobce převodovky	Kanzaki
Model převodovky	K574
Hydrostatický typ	Ovládáno pedálem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Bezpečná svahová dostupnost	10 °
Neposečený kruh, cm	30 cm / 11,8 palců ¹
Šířka sečení, min-max, cm	94-112 cm / 37-44,1 palců
Volitelná žací ústrojí	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ žacího ústrojí	Combi
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max, mm	25 - 75 mm / 1 - 3 palců
Stupně nastavení výšky sečení	10 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Žací nože	3
Povrchová úprava žacího ústrojí/práskováním	Ano
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Materiál sedadla	Vlnyl
Odp pružené sedadlo	Ano
Výška opěradla sedadla	Střední
Sklopné sedadlo	Ano
Rozměry pneumatiky, přední, palce	165/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	165/60-8
Rozvor	88,7 cm / 34,9"
Světlá výška od země	85 mm / 3,4 palců
Základní stroj, délka, cm	202 cm / 79,5 palců
Základní stroj, šířka, cm	89 cm / 35 palců
Základní stroj, výška, cm	115 cm / 45,3 palců
Hmotnost, kg	253 kg / 557,7 liber ¹
Hrubá tažná hmotnost	125 kg / 275,5 liber ¹
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	84 dB(A)
Hladina akustického výkonu, měřená	98 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	99 dB(A)
Vibrace volantu	2,5 m/s ²
Vibrace sedadla	0,7 m/s ²

1) Měřeno od konce žacího ústrojí! Pro stroje s pohonem 2 kol je povoleno používat přívěs pouze v suchém prostředí a na rovném povrchu. Uvědomte si, že tažení přívěsu může zkrátit životnost stroje.

POLOŽKY		
967 29 15-01	R 320 AWD (2015-)	137 990,00 Kč

