



R 112C

Pokud si chcete vychutnat dokonalou jízdu s riderem Husqvarna, se kterým se budete snadno pohybovat mezi květinovými záhony, keři, stromy a objíždět jiné překážky na vašem trávníku, ale nepotřebujete sekat větší trávník, pak je Husqvarna R 112C pro vás ideální volbou. Jeho kompaktní design zajišťuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorech a úsporné skladování. Navzdory menší velikosti nabízí vynikající trakci na svazích a za mokra. Kloubové řízení umožňuje rychlé manévrování s minimálním poloměrem otáčení. Vpředu zavěšené žací ústrojí poskytuje vynikající přehled o sečené ploše.




KLOUBOVÉ ŘÍZENÍ

Kloubové řízení poskytuje vynikající manévrovatelnost a usnadňuje jízdu okolo překážek, jako jsou stromy a keře.



VPŘEDU ZAVĚŠENÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



ŽACÍ ÚSTROJÍ COMBI

Žací ústrojí Combi nabízí 2 metody sečení v 1 žacím ústrojí. Můžete si vybrat mezi systémem BioClip® s přihnojeváním trávníku a zadním výhozem, který je vhodný pro sečení ploch s vyšší a silnější trávou.



POHON ZADNÍCH KOL

Efektivní systém pohonu zadních kol zajišťuje dokonalou trakci při sečení ve svahu.

Vlastnosti

- Žací ústrojí se dvěma noži
- Pohodlné sedadlo řidiče
- Kompaktní design pro manévrování v těsných prostorech
- Víčko palivové nádrže na povrchu pro snadné tankování
- Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem
- Snadno dostupné ovládací prvky pro pohodlí obsluhy
- Automatické zapínání žacích nožů
- Pákové nastavení výšky sečení
- Režim sečení BioClip® pro často sečené travnaté plochy
- Metoda sečení se zadním výhozem pro nerovné travnaté plochy
- Stejně velká kola pro pohodlnou jízdu
- Motor umístěný za řidičem pro lepší výhled na pracovní plochu
- Rychlá a snadná údržba díky odklápěcí kapotě motoru
- Snadná kontrola hladiny díky průhledné palivové nádrži
- Výkyvná zadní náprava pro maximální trakci
- Držák pohárku na nápoj pro osvěžení při práci

Technické údaje

Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Název motoru	PowerBuilt
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	6,4 kW @ 3000 ot./min
Zdvihový objem válce, cm ³	344 cm ³ / 21 krychlových palců
Válce	1
Chlazení motoru	Vzduchem
Generátor	3 A
Akumulátor	12 V 20 Ah
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	41 / 1,1 gal.
Typ mazání motoru	Rozstříkem
Typ převodovky	Hydrostatická
Výrobce převodovky	Tuff Torq
Model převodovky	T36
Hydrostatický typ	Ovládáno pedálem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-7 km/h / 0-4,3 mph
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-3 km/h / 0-1,9 mph
Bezpečná svahová dostupnost	10°
Neposečený kruh, cm	65 cm / 25,6 palců ¹
Šířka záběru	85 cm / 33,5 palců
Volitelná žací ústrojí	Combi 85
Typ žacího ústrojí	Lisované
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max, mm	25 - 70 mm / 1 - 2,8 palců
Stupně nastavení výšky sečení	7 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Žací nože	2
Nastavení sedadla	Snářadím
Materiál sedadla	Vinyl
Výška opěradla sedadla	Střední
Sklopné sedadlo	Ano
Rozměry pneumatiky, přední, palce	155/50-8
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	155/50-8
Rozvor	80 cm / 31,5"
Světlá výška od země	120 mm / 4,7 palců
Základní stroj, délka, cm	212 cm / 83,46 palců
Základní stroj, šířka, cm	88 cm / 34,6 palců
Základní stroj, výška, cm	108 cm / 42,5 palců
Hmotnost, kg	191 kg / 421,1 liber
Hrubá tažná hmotnost	100 kg / 220,5 liber ¹
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	85 db(A)
Hladina akustického výkonu, měřená	99 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA), db(A)	100 db(A)
Vibrace volantů	1,6 m/s ²
Vibrace sedadla	0,7 m/s ²

1) Měřeno od konce žacího ústrojí1) Pro stroje s pohonem 2 kol je povoleno používat přívěs pouze v suchém prostředí a na rovném povrchu. Uvědomte si, že tažení přívěsu může zkrátit životnost stroje.

POLOŽKY

967 17 84-01

R 112C (2014-), vč. žac. ústrojí

77 250,00 Kč

